



Znak ZKP

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza "OGNIWO"
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3

Automatyczny kocioł grzewczy na paliwo stałe

OGNIWO EKO PLUS M

Moc nominalna	14 kW			
Zakres mocy	4,2 – 14 kW			
Odstęp od części palnych	50 cm			
Max. ciśnienie robocze	2,0 bar			
Ciąg kominowy	15 Pa			
Klasa kotła dla węgla kamiennego	5			
Paliwo: węgiel kamienny, sortyment groszek				
Wartość opałowa [MJ/kg]	Zawartość wilgoci [%]	Zawartość części lotnych[%]	Zawartość popiołu [%]	Klasa paliwa PN-EN 303÷5:2012
>28	<11	>15	2-7	a
Temperatura spalin		150		
Maksymalna temp. wody		90 °C		
Pojemność wodna kotła		48 l		
Pojemność zbiornika paliwa		180 l		
Masa bez wody i paliwa		340 kg		
Zasilanie		230V ~ 50Hz 4A		
Maksymalny pobór mocy		210W		
Nr fabryczny kotła				
Rok produkcji		2019		

Okres gwarancyjny kotła liczy się od daty sprzedaży przez jednostkę handlową

PN-EN 303÷5:2012

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego kominu są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości.

Czyszczenie według wskazań wytwórcy.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.



Znak ZKP

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza "OGNIWO"
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3

Automatyczny kocioł grzewczy na paliwo stałe

OGNIWO EKO PLUS M

Moc nominalna	20 kW			
Zakres mocy	5,2 – 20 kW			
Odstęp od części palnych	50 cm			
Max. ciśnienie robocze	2,0 bar			
Ciąg kominowy	20 Pa			
Klasa kotła dla węgla kamiennego	5			
Paliwo: węgiel kamienny, sortyment groszek				
Wartość opałowa [MJ/kg]	Zawartość wilgoci [%]	Zawartość części lotnych[%]	Zawartość popiołu [%]	Klasa paliwa PN-EN 303÷5:2012
>28	<11	>15	2-7	a
Temperatura spalin		175		
Maksymalna temp. wody		90 °C		
Pojemność wodna kotła		58 l		
Pojemność zbiornika paliwa		180 l		
Masa bez wody i paliwa		370 kg		
Zasilanie		230V ~ 50Hz 4A		
Maksymalny pobór mocy		210 W		
Nr fabryczny kotła				
Rok produkcji		2019		

Okres gwarancyjny kotła liczy się od daty sprzedaży przez jednostkę handlową

PN-EN 303÷5:2012

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego kominu są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości.

Czyszczenie według wskazań wytwórcy.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.



Znak ZKP

14

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza "OGNIWO"
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3

Automatyczny kocioł grzewczy na paliwo stałe

OGNIWO EKO PLUS M

Moc nominalna	26 kW
Zakres mocy	7,6 – 26 KW
Odstęp od części palnych	50 cm
Max. ciśnienie robocze	2,0 bar
Ciąg kominowy	20 Pa
Klasa kotła dla węgla kamiennego	5

Paliwo: węgiel kamienny, sortyment groszek

Wartość opałowa [MJ/kg]	Zawartość wilgoci [%]	Zawartość części lotnych[%]	Zawartość popiołu [%]	Klasa paliwa PN-EN 303÷5:2012
>28	<11	>15	2-7	a

Temperatura spalin	142,2 °C
Maksymalna temp. wody	90 °C
Pojemność wodna kotła	65 l
Pojemność zasobnika paliwa	230 l
Masa bez wody i paliwa	390 kg
Zasilanie	230V ~ 50Hz 4A
Max. pobór mocy	199 W
Nr fabryczny kotła	
Rok produkcji	2019

Okres gwarancyjny kotła liczy się od daty sprzedaży przez jednostkę handlową

PN-EN 303÷5:2012