

KON-BUD

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno- Usługowo-Handlowe

Motkowice, ul. Nadnidziańska 6, 28-313 Imielno

tel. 41 385 11 87, fax 41 385 12 55

www.kon-bud.com



**KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SETLANS BIOFUEL**

DANE ZNAMIONOWE:

Nr fabryczny

Rok produkcji

Nominalna moc cieplna

20 [kW]

Zakres mocy

6 ÷ 20 [kW]

Paliwo

Klasa paliwa: C

Wartość opałowa > 17 MJ/kg

Zawartość wilgoci ≤ 12 %

Zawartość popiołu ≤ 0,5 %

Klasa kotła

5

Maksymalne ciśnienie robocze [bar]

1,5

Maksymalna temperatura robocza

95 [°C]

Pojemność wodna

100 l

Napięcie zasilania [V, Hz, A]

~230, 50, 6

Pobór mocy [W]

86/236

Masa kotła netto

413 kg

SPALINY WYDOBYWAJĄCE SIĘ Z ZATKANEGO KOMINA SĄ NIEBEZPIECZNE.

KOMIN, ŁĄCZNIK I KANAŁY SPALINOWE POWINNY BYĆ UTRZYMYWANE W CZYSTOŚCI.

CZYSZCZENIE WEDŁUG WSKAZAŃ WYTWÓRCY.

NALEŻY STOSOWAĆ JEDYNIIE ZALECANE PALIWA.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

KON-BUD

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno- Usługowo-Handlowe

Motkowice, ul. Nadnidziańska 6, 28-313 Imielno

tel. 41 385 11 87, fax 41 385 12 55

www.kon-bud.com



KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA SETLANS BIOFUEL

DANE ZNAMIONOWE:

Nr fabryczny

Rok produkcji

Nominalna moc cieplna

25 [kW]

Zakres mocy

7,5 ÷ 25 [kW]

Paliwo

Klasa paliwa: C

Wartość opałowa > 17 MJ/kg

Zawartość wilgoci ≤ 12 %

Zawartość popiołu ≤ 0,5 %

Klasa kotła

5

Maksymalne ciśnienie robocze [bar]

1,5

Maksymalna temperatura robocza

95 [°C]

Pojemność wodna

116 l

Napięcie zasilania [V, Hz, A]

~230, 50, 6

Pobór mocy [W]

86/236

Masa kotła netto

490 kg

SPALINY WYDOBYWAJĄCE SIĘ Z ZATKANEGO KOMINA SĄ NIEBEZPIECZNE.

KOMIN, ŁĄCZNIK I KANAŁY SPALINOWE POWINNY BYĆ UTRZYMYWANE W CZYSTOŚCI.

CZYSZCZENIE WEDŁUG WSKAZAŃ WYTWÓRCY.

NALEŻY STOSOWAĆ JEDYNIIE ZALECANE PALIWA.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGI.