

**STEROWNY KOCIOŁ GRZEWczy  
TYP BIOTEC KOMFORT ED**

---

Zakres mocy cieplnej	4,0 - 13,9 kW
Paliwo	pelety - wartość opałowa > 17 MJ/kg zawartość popiołu ≤ 0,5% zawartość wilgoci ≤ 12%
Sortyment paliwa	pelet (6 - 8 mm)
Sprawność cieplna	≥ 88,7 %
Powierzchnia grzewcza	1,6 m <sup>2</sup>
Pojemność wodna	62 l
Max. dop. ciśnienie robocze układ otwarty	0,15 MPa
Max. dop. ciśnienie robocze układ zamknięty	0,25 MPa
Max. dop. temperatura robocza	90° C
Zasilanie elektryczne	~230V/50Hz; 0,5-4A
Pobór mocy (tryb pracy)	do 100 W
Klasa kotła	5
Nr seryjny/rok produkcji	3055-18/2018

---



---

**Zalecana temperatura eksploatacji powyżej 60° C  
NORMA PN-EN 303-5:2012 (2018)**

---

MADE IN POLAND

**STEROWNY KOCIOŁ GRZEWczy  
TYP BIOTEC KOMFORT ED**

Zakres mocy cieplnej	5,3 - 18,4 kW
Paliwo	pelety - wartość opałowa > 17 MJ/kg zawartość popiołu ≤ 0,5% zawartość wilgoci ≤ 12%
Sortyment paliwa	pelet (6 - 8 mm)
Sprawność cieplna	≥ 88,7 %
Powierzchnia grzewcza	1,9 m <sup>2</sup>
Pojemność wodna	74 l
Max. dop. ciśnienie robocze układ otwarty	0,15 MPa
Max. dop. ciśnienie robocze układ zamknięty	0,25 MPa
Max. dop. temperatura robocza	90° C
Zasilanie elektryczne	~230V/50Hz; 0,5-4A
Pobór mocy (tryb pracy)	do 100 W
Klasa kotła	5
Nr seryjny/rok produkcji	3676-18/2018

**Zalecana temperatura eksploatacji powyżej 60° C  
NORMA PN-EN 303-5:2012 (2018)**

MADE IN POLAND

**STEROWNY KOCIOŁ GRZEWczy  
TYP BIOTEC KOMFORT ED**

---

Zakres mocy cieplnej	6,6 - 23,2 kW
Paliwo	pelety - wartość opałowa > 17 MJ/kg zawartość popiołu ≤ 0,5% zawartość wilgoci ≤ 12%
Sortyment paliwa	pelet (6 - 8 mm)
Sprawność cieplna	≥ 88,7 %
Powierzchnia grzewcza	2,4 m <sup>2</sup>
Pojemność wodna	94 l
Max. dop. ciśnienie robocze układ otwarty	0,15 MPa
Max. dop. ciśnienie robocze układ zamknięty	0,25 MPa
Max. dop. temperatura robocza	90° C
Zasilanie elektryczne	~230V/50Hz; 0,5-4A
Pobór mocy (tryb pracy)	do 100 W
Klasa kotła	5
Nr seryjny/rok produkcji	3753-18/2018

---



---

**Zalecana temperatura eksploatacji powyżej 60° C  
NORMA PN-EN 303-5:2012 (2018)**

---

MADE IN POLAND

**STEROWNY KOCIOŁ GRZEWczy**  
**TYP BIOTEC KOMFORT ED**

---

Zakres mocy cieplnej	8,0 - 27,1 kW
Paliwo	pelety - wartość opałowa > 17 MJ/kg zawartość popiołu ≤ 0,5% zawartość wilgoci ≤ 12%
Sortyment paliwa	pelet (6 - 8 mm)
Sprawność cieplna	≥ 90,3 %
Powierzchnia grzewcza	2,9 m <sup>2</sup>
Pojemność wodna	107 l
Max. dop. ciśnienie robocze układ otwarty	0,15 MPa
Max. dop. ciśnienie robocze układ zamknięty	0,25 MPa
Max. dop. temperatura robocza	90° C
Zasilanie elektryczne	~230V/50Hz; 0,5-4A
Pobór mocy (tryb pracy)	do 100 W
Klasa kotła	5
Nr seryjny/rok produkcji	3479-18/2018

---



---

**Zalecana temperatura eksploatacji powyżej 60° C**  
**NORMA PN-EN 303-5:2012 (2018)**

---

MADE IN POLAND