

**STEROWNY KOCIOŁ GRZEWCZY OPALANY PALIWEM STAŁYM  
TYP EKO-PRIM KOMFORT ED**

Zakres mocy cieplnej	4,0 - 13,5 kW
Paliwo	węgiel kamienny - wartość opałowa > 28 MJ/kg zawartość wilgoci ≤ 11% zawartość części lotnych 15-30% zawartość popiołu 2- 7%
Sortyment paliwa	groszek (5-25 mm)
Sprawność cieplna	≥ 88,5 %
Powierzchnia grzewcza	1,6 m <sup>2</sup>
Pojemność wodna	62 l
Max. dop. ciśnienie robocze układ otwarty	0,15 MPa
Max. dop. ciśnienie robocze układ zamknięty	0,25 MPa
Max. dop. temperatura robocza	90° C
Zasilanie elektryczne	~230V/50Hz; 0,5-4A
Pobór mocy (tryb pracy)	do 100 W
Klasa kotła	5
Nr seryjny/rok produkcji	3029-18/2018

**Zalecana temperatura eksploatacji powyżej 60° C  
NORMA PN-EN 303-5:2012 (2018)**

MADE IN POLAND

**STEROWNY KOCIÓŁ GRZEWczy OPALANY PALIWEM STAŁYM  
TYP EKO-PRIM KOMFORT ED**

Zakres mocy cieplnej	5,3 - 18,3 kW
Paliwo	węgiel kamienny - wartość opałowa > 28 MJ/kg zawartość wilgoci ≤ 11% zawartość części lotnych 15-30% zawartość popiołu 2- 7%
Sortyment paliwa	groszek (5-25 mm)
Sprawność cieplna	≥ 88,5 %
Powierzchnia grzewcza	1,9 m <sup>2</sup>
Pojemność wodna	74 l
Max. dop. ciśnienie robocze układ otwarty	0,15 MPa
Max. dop. ciśnienie robocze układ zamknięty	0,25 MPa
Max. dop. temperatura robocza	90° C
Zasilanie elektryczne	~230V/50Hz; 0,5-4A
Pobór mocy (tryb pracy)	do 100 W
Klasa kotła	5
Nr seryjny/rok produkcji	3476-18/2018



**Zalecana temperatura eksploatacji powyżej 60° C  
NORMA PN-EN 303-5:2012 (2018)**

MADE IN POLAND

**STEROWNY KOCIÓŁ GRZEWCZY OPALANY PALIWEM STAŁYM  
TYP EKO-PRIM KOMFORT ED**

Zakres mocy cieplnej	6,9 - 23,3 kW
Paliwo	węgiel kamienny - wartość opałowa > 28 MJ/kg zawartość wilgoci ≤ 11% zawartość części lotnych 15-30% zawartość popiołu 2- 7%
Sortyment paliwa	groszek (5-25 mm)
Sprawność cieplna	≥ 88,5 %
Powierzchnia grzewcza	2,4 m <sup>2</sup>
Pojemność wodna	94 l
Max. dop. ciśnienie robocze układ otwarty	0,15 MPa
Max. dop. ciśnienie robocze układ zamknięty	0,25 MPa
Max. dop. temperatura robocza	90° C
Zasilanie elektryczne	~230V/50Hz; 0,5-4A
Pobór mocy (tryb pracy)	do 100 W
Klasa kotła	5
Nr seryjny/rok produkcji	2852-18/2018



**Zalecana temperatura eksploatacji powyżej 60° C  
NORMA PN-EN 303-5:2012 (2018)**

MADE IN POLAND

**STEROWNY KOCIÓŁ GRZEWCZY OPALANY PALIWEM STAŁYM  
TYP EKO-PRIM KOMFORT ED**

Zakres mocy cieplnej	8,0 - 27,1 kW
Paliwo	węgiel kamienny - wartość opałowa > 28 MJ/kg zawartość wilgoci ≤ 11% zawartość części lotnych 15-30% zawartość popiołu 2- 7%
Sortyment paliwa	groszek (5-25 mm)
Sprawność cieplna	≥ 89 %
Powierzchnia grzewcza	2,9 m <sup>2</sup>
Pojemność wodna	107 l
Max. dop. ciśnienie robocze układ otwarty	0,15 MPa
Max. dop. ciśnienie robocze układ zamknięty	0,25 MPa
Max. dop. temperatura robocza	90° C
Zasilanie elektryczne	~230V/50Hz; 0,5-4A
Pobór mocy (tryb pracy)	do 100 W
Klasa kotła	5
Nr seryjny/rok produkcji	3776-18/2018

**Zalecana temperatura eksploatacji powyżej 60° C  
NORMA PN-EN 303-5:2012 (2018)**

MADE IN POLAND