

DEFRO®

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWCZY

TYP:

DEFRO HG 25

Nominalna moc cieplna:	23 kW
Paliwo podstawowe:	polana drewna Ø12cm, wilgotność 15-20%
Klasa paliwa:	paliwo biogeniczne - A
Sprawność kotła:	~90%
Klasa kotła:	5
Powierzchnia grzewcza kotła:	2,6 m ²
Max. dop. ciśnienie robocze:	
-dla układu otwartego:	2,0 bar
-dla układu zamkniętego:	2,5 bar
Max. dop. temperatura robocza:	85 °C
Pojemność wodna:	172 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz
Pobór mocy:	80 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2019

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego kominu są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować w systemie zamkniętym lub otwartym.



PN-EN 303-5:2012