

EAC		CE	Kotły grzewcze opalane peletami drzewnymi		
Producent EDILKAMIN Via Mascagni, 7 20020 Lainate (IT) Norma, EN 303-5:2012 Model LAGUNA P 18 Numer seryjny 4303130 Rok produkcji 2018 Klasa kotła 5 Paliwo klasy C1 Urządzenie nadaje się do wielokrotnego użytku z komina				Nominalny	Zmniejszony
			Nominalna moc cieplna	16,5kW	3,2kW
			Efektywność	91,2°C	92,1°C
			Emisja CO (na 10% O2)	104mg/Nm3	251mg/Nm3
			Emisje pyłu (na 10% O2)	13,5mg/Nm3	20,9mg/Nm3
			Emisja OGC (na 10% O2)	2,1mg/Nm3	5,1mg/Nm3
			Temperatura spalin	88°C	48°C
			Dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze wody	2 bar	
			Maksymalna dopuszczalna temperatura	90°C	
			Pojemność płaszczu wodnego	65l	
			Znamionowa moc wejściowa	150-400W	
			Pobór energii	1,5 A	
			Napięcie robocze	230 V 50 Hz	
			Używaj tylko zatwierdzonego paliwa		
			Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami!		

EAC		CE		Kotły grzewcze opalane peletami drzewnymi		
			Nominalny	Zmniejszony		
Producent EDILKAMIN Via Mascagni, 7 20020 Lainate (IT)		Nominalna moc cieplna	22 kW	6,1kW		
		- Efektywność	90,30%	90,30%		
		Emisja CO (na 10% O2)	73mg/Nm3	134mg/Nm3		
Norma EN 303-5:2012						
Model LAGUNA P 24		Emisje pyłu (na 10% O2)	14,7mg/Nm3	20,8mg/Nm3		
Numer seryjny 4303172		Emisja OGC (na 10% O2)	5,6mg/Nm3	5mg/Nm3		
Rok produkcji 2018		Temperatura spalin	117°C	59°C		
Klasa kotła 5		Dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze wody	2 bar			
Paliwo klasy C1		Maksymalna dopuszczalna temperatura	90°C			
Urządzenie nadaje się do wielokrotnego użytku z komina		Pojemność płaszcza wodnego	65 l			
		Znamionowa moc wejściowa	57-31W			
		Pobór energii	0,5 A			
		Napięcie robocze	230 V 50 Hz			
Używaj tylko zatwierdzonego paliwa						
Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami!						

EAC		CE	Kotły grzewcze opalane peletami drzewnymi		
				Nominalny	Zmniejszony
Producent EDILKAMIN Via Mascagni, 7 20020 Lainate (IT)			Nominalna moc cieplna	30,8kW	6,1kW
			Efektywność	90,2°C	90,3°C
Norma EN 303-5:2012			Emisja CO (na 10% O2)	115mg/Nm3	134mg/Nm3
Model LAGUNA P 35			Emisje pyłu (na 10% O2)	24,9mg/Nm3	20,8mg/Nm3
			Emisja OGC (na 10% O2)	3,1mg/Nm3	5mg/Nm3
Numer seryjny 4303192			Temperatura spalin	146°C	60°C
Rok produkcji 2018			Dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze wody	2 bar	
Klasa kotła 5			Maksymalna dopuszczalna temperatura	90°C	
Paliwo klasy C1			Pojemność płaszcza wodnego	65 l	
			Znamionowa moc wejściowa	57-31W	
			Pobór energii	0,5A	
			Napięcie robocze	230 V 50 Hz	
			Urządzenie nadaje się do wielokrotnego użytku z komina		
Używaj tylko zatwierdzonego paliwa					
Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami!					