

**Kontakt**

<b>KOLTON SC</b>	<b>Biuro</b>	<b>18 264 26 67</b>
<b>Kołton Wojciech</b>	<b>Serwis kotła</b>	<b>608 432 600, 608 432 200</b>
<b>Kołton Krzysztof</b>	<b>Serwis sterownika</b>	<b>33 875 93 80</b>
<b>Orawka 149 A</b>		<b>www.kolton.pl</b>
<b>34-480 Jabłonka</b>		

<b>Typ</b> Model/Modell	<b>BIO PELLMAX 100</b>
<b>Rok produkcji</b> Production year/Baujahr	<b>2018</b>
<b>Numer fabryczny</b> Serial number/ Identifikationsnummer	<b>20807-2018-06-0E</b> <b>ST 979 KIPI</b>
<b>Paliwo podstawowe</b> Basic fuel/Brennstoff	<b>Pellet drzewny</b> Pellets
<b>Moc znamionowa</b> Rated power/Nennwarmeleistung	<b>Pellet~ 100 kW</b>
<b>Klasa kotła</b> Boiler class/Kesselklasse	<b>5 klasa</b>
<b>Sprawność</b> Efficiency/Wirkungsgrad	<b>91,5÷ 92,8%</b>
<b>Max. ciśnienie robocze</b> Max. working pressure/ Max. Arbeitsdruck	<b>2,0 bar</b>
<b>Max. temp. wody</b> Max water temperature/ Max Wassertemperatur	<b>95 °C</b>
<b>Pojemność wody w kotle</b> Boiler capacity/Kesselvolumen	<b>350 L</b>
<b>Zasilanie elektryczne</b> Power supply/ Elektrische Versorgung	<b>230 V; 50 Hz;</b>

**OSTRZEŻENIE**

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.

**Kontakt**

<b>KOLTON SC</b>	<b>Biuro</b>	<b>18 264 26 67</b>
<b>Kołton Wojciech</b>	<b>Serwis kotła</b>	<b>608 432 600, 608 432 200</b>
<b>Kołton Krzysztof</b>	<b>Serwis sterownika</b>	<b>33 875 93 80</b>
<b>Orawka 149 A</b>		<b>www.kolton.pl</b>
<b>34-480 Jabłonka</b>		

<b>Typ</b> Model/Modell	<b>BIO PELLMAX 150</b>
<b>Rok produkcji</b> Production year/Baujahr	<b>2018</b>
<b>Numer fabryczny</b> Serial number/ Identifikationsnummer	<b>20807-2018-06-0E ST 979 KIPI</b>
<b>Paliwo podstawowe</b> Basic fuel/Brennstoff	<b>Pellet drzewny</b> Pellets
<b>Moc znamionowa</b> Rated power/Nennwarmeleistung	<b>Pellet~ 150 kW</b>
<b>Klasa kotła</b> Boiler class/Kesselklasse	<b>5 klasa</b>
<b>Sprawność</b> Efficiency/Wirkungsgrad	<b>92,2÷ 92,4%</b>
<b>Max. ciśnienie robocze</b> Max. working pressure/ Max. Arbeitsdruck	<b>2,0 bar</b>
<b>Max. temp. wody</b> Max water temperature/ Max Wassertemperatur	<b>95 °C</b>
<b>Pojemność wody w kotle</b> Boiler capacity/Kesselvolumen	<b>500 L</b>
<b>Zasilanie elektryczne</b> Power supply/ Elektrische Versorgung	<b>230 V; 50 Hz;</b>

**OSTRZEŻENIE**

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.