



Klimosz  
ul. Zjednoczenia 6  
43-250 Pawłowice  
Polska



Typ kotła: **Klimosz COMBI S4 Prawy 300**

Kod towaru: **KO/PA/922224100**

Nr seryjny :

Kocioł grzewczy do podgrzewania wody. EN 303-5:2012

Wersja:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Rodzaj paliwa:                         | węgiel kamienny |
| Sortyment:                             | eko-groszek     |
| Moc - węgiel kamienny:                 | 22,6 kW         |
| Moc - pelety:                          | 18,1 kW         |
| Zakres mocy - węgiel kamienny:         | 6,4 - 22,6 kW   |
| Zakres mocy - pelety:                  | 5,2 - 18,1 kW   |
| Sprawność kotła - węgiel kamienny:     | 91,2 %          |
| Sprawność kotła - pelety:              | 90,7 %          |
| Klasa kotła:                           | 5               |
| Max. dopuszczalne ciśnienie:           | 4,0 bar         |
| Ciśnienie próbne:                      | 8,0 bar         |
| Max. dopuszczalna temperatura:         | 90 C            |
| Pojemność wodna:                       | 44 l            |
| Grupa płynów:                          | 2 - woda        |
| Pobór energii elektr. motor/wentylator | 90/85 W         |
| Napięcie przyłączeniowe:               | 230 V / 50 Hz   |

**UWAGA !!!**

1. Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne.
2. Komin i łącznik należy bezwzględnie utrzymywać w czystości.
3. Kanały spalinowe czyścić wg instrukcji producenta, należy utrzymywać je w czystości.
4. Należy stosować jedynie zalecane przez producenta paliwa.
5. Minimalna odległość od materiałów łatwopalnych wynosi 400mm.
6. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi.

