

Wyprodukowano przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumień
ul. Poddane 3

TEKLA



TYP : DRACO D 15

Numer seryjny

Kocioł grzewczy

Rok produkcji: 2019

wg PN-EN 303-5: 2012

Klasa paliwa: węgiel kamienny	a2
Rodzaj paliwa - ekogroszek:	Qi>28MJ/kg, w <11%; Ap 2-7%
Moc nominalna - ekogroszek:	15 kW
Zakres mocy cieplnej - ekogroszek:	4,5 - 15 kW
Sprawność kotła - ekogroszek:	91%
Klasa kotła:	5
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze:	1,5 bar
Ciśnienie próbne	2,5 bar
Maksymalne dopuszczalna temp. robocza:	90 °C
Pojemność wodna:	75 litrów
Zasilanie elektryczne:	230V 50Hz
Pobór mocy [W; A]:	175 W; (0,77A)
Grupa płynów:	2 - woda
Waga:	396 kg

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne.

Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości.

Powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.

Minimalna odległość od materiałów łatwopalnych 400 mm.

Wyprodukowano przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumień
ul. Poddane 3

TEKLA



TYP : DRACO D 25

Numer seryjny 14903

Kocioł grzewczy do podgrzewania wody

Rok produkcji: 2019

wg PN-EN 303-5: 2012

Klasa paliwa: węgiel kamienny	a2
Rodzaj paliwa - ekogroszek:	Qi>28MJ/kg, w <11%; Ap 2-7%
Moc nominalna - ekogroszek:	25 kW
Zakres mocy cieplnej - ekogroszek:	7,5 - 25 kW
Sprawność kotła - ekogroszek:	90 %
Klasa kotła:	5
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze:	1,5 bar
Ciśnienie próbne	2,5 bar
Maksymalne dopuszczalna temp. robocza:	90 °C
Pojemność wodna:	131 litrów
Zasilanie elektryczne:	230V 50Hz
Pobór mocy [W; A]:	175 W; (0,77A)
Grupa płynów:	2 - woda
Waga:	510 kg

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne.
Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości.
Powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy.
Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości.
Należy stosować jedynie zalecane paliwa.
Należy przestrzegać instrukcji obsługi.
Minimalna odległość od materiałów łatwopalnych 400 mm.

S: 2018