

Przedsiębiorstwo Produkcyjne „METALBET”
M.Tarach, W.Tarach, E.Jagusztyń
Osowa 27, 28-305 Sobków

KOCIOŁ GRZEWCZY

TYP

ECO DELUX

Moc znamionowa:	16 kW
Zakres mocy cieplnej:	4,8-16 kW
Rodzaj paliwa:	granulat z trocin kl.C1
Sortyment paliwa:	pellet 6-8mm
Sprawność kotła:	~88,5-91,5%
Klasa kotła:	klasa 5
Powierzchnia grzewcza kotła:	1,75 m ²
Max.dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max.dop. temperatura robocza:	85 °C
Pojemność wodna:	135 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz;
Pobór mocy:	70/245 W

Nr seryjny

Rok produkcji:

2019

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować w systemie otwartym.



Przedsiębiorstwo Produkcyjne „METALBET”
M.Tarach, W.Tarach, E.Jagusztyń
Osowa 27, 28-305 Sobków

KOCIOŁ GRZEWCZY

TYP

ECO DELUX 21

Moc znamionowa:	21 kW
Zakres mocy cieplnej:	6,3-21 kW
Rodzaj paliwa:	granulat z trocin kl.C1
Sortyment paliwa:	pellet 6-8mm
Sprawność kotła:	~88,5-91,5%
Klasa kotła:	klasa 5
Powierzchnia grzewcza kotła:	1,85 m ²
Max.dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max.dop. temperatura robocza:	85 °C
Pojemność wodna:	153 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz;
Pobór mocy:	70/245 W

Nr seryjny

Rok produkcji:

2019

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować w systemie otwartym.



Przedsiębiorstwo Produkcyjne „METALBET”
M.Tarach, W.Tarach, E.Jagusztyn
Osowa 27, 28-305 Sobków

KOCIOŁ GRZEWCZY

TYP

ECO DELUX

Moc znamionowa:	11 kW
Zakres mocy cieplnej:	3,0-16 kW
Rodzaj paliwa:	granulat z trocin kl.C1
Sortyment paliwa:	pellet 6-8mm
Sprawność kotła:	~88,5-91,5%
Klasa kotła:	klasa 5
Powierzchnia grzewcza kotła:	1,5 m ²
Max.dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max.dop. temperatura robocza:	85 °C
Pojemność wodna:	117 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz;
Pobór mocy:	70/245 W

Nr seryjny

Rok produkcji:

2019

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować w systemie otwartym.

