



„KOTŁY OSIEK”
Tracz Grzegorz
Osiek 34, 32-300 Olkusz

18

PN-EN 303-5:2012
Oraz unijnej dyrektywy ECODESIGN

Kocioł na paliwo stałe do podgrzewania wody



Typ kotła:	KL 5
Powierzchnia grzewcza kotła:	1,5 m ²
Nominalna moc cieplna:	15 kW
Masa kotła:	430 kg
Rok produkcji / nr fabryczny	
Efektywność energetyczna:	92,8÷94 %
Klasa kotła:	5
Maksymalne ciśnienie robocze:	0,12 Mpa
Wymagany ciąg kominowy:	15Pa
Pojemność wodna:	60l
Minimalna temp. palenia:	60°C
Maksymalna temp. wody w kotle:	95°C
Zasilanie elektryczne:	230V ~50/60Hz 0,5÷4A
Pobór mocy:	180W
Rodzaj paliwa:	węgiel kamienny eko-groszek
Klasa paliwa:	paliwo kopalne klasa „a”

Odstęp od materiałów palnych: co najmniej 140cm

MONTAŻ W SYSTEMIE OTWARTYM

„KOTŁY OSIEK”
Tracz Grzegorz
Osiek 34, 32-300 Olkusz

18

PN-EN 303-5:2012
Oraz unijnej dyrektywy ECODESIGN

Kocioł na paliwo stałe do podgrzewania wody

ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

A

B

C

D

E

F

G

B

Typ kotła:

KL 5

Powierzchnia grzewcza kotła:

2 m²

Nominalna moc cieplna:

20 kW

Masa kotła:

460 kg

Rok produkcji / nr fabryczny

.....

Efektywność energetyczna:

94÷94,1 %

Klasa kotła:

5

Maksymalne ciśnienie robocze:

0,12 Mpa

Wymagany ciąg kominowy:

15Pa

Pojemność wodna:

70l

Minimalna temp. palenia:

60°C

Maksymalna temp. wody w kotle:

95°C

Zasilanie elektryczne:

230V ~50/60Hz
0,5÷4A

Pobór mocy:

180W

Rodzaj paliwa:

węgiel kamienny
eko-groszek

Klasa paliwa:

paliwo kopalne
klasa „a”

Odstęp od materiałów palnych: co najmniej 140cm

MONTAŻ W SYSTEMIE OTWARTYM

„KOTŁY OSIEK”
Tracz Grzegorz
Osiek 34, 32-300 Olkusz

18

PN-EN 303-5:2012
Oraz unijnej dyrektywy ECODESIGN

Kocioł na paliwo stałe do podgrzewania wody

ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

A

B

C

D

E

F

G

B

Typ kotła:

KL 5

Powierzchnia grzewcza kotła:

2,5 m²

Nominalna moc cieplna:

25 kW

Masa kotła:

520 kg

Rok produkcji / nr fabryczny

.....

Efektywność energetyczna:

94÷95,2 %

Klasa kotła:

5

Maksymalne ciśnienie robocze:

0,12 Mpa

Wymagany ciąg kominowy:

15Pa

Pojemność wodna:

85l

Minimalna temp. palenia:

60°C

Maksymalna temp. wody w kotle:

95°C

Zasilanie elektryczne:

230V ~50/60Hz
0,5÷4A

Pobór mocy:

180W

Rodzaj paliwa:

węgiel kamienny
eko-groszek

Klasa paliwa:

paliwo kopalne
klasa „a”

Odstęp od materiałów palnych: co najmniej 140cm

MONTAŻ W SYSTEMIE OTWARTYM

„KOTŁY OSIEK”
Tracz Grzegorz
Osiek 34, 32-300 Olkusz

18

PN-EN 303-5:2012
Oraz unijnej dyrektywy ECODESIGN

Kocioł na paliwo stałe do podgrzewania wody

ENERG

енергия · ενεργεια

Y

UJA

IE

IA

A

B

C

D

E

F

G

B

Typ kotła:

KL 5

Powierzchnia grzewcza kotła:

3 m²

Nominalna moc cieplna:

30 kW

Masa kotła:

580 kg

Rok produkcji / nr fabryczny

.....

Efektywność energetyczna:

93,8÷94 %

Klasa kotła:

5

Maksymalne ciśnienie robocze:

0,12 Mpa

Wymagany ciąg kominowy:

15Pa

Pojemność wodna:

100l

Minimalna temp. palenia:

60°C

Maksymalna temp. wody w kotle:

95°C

Zasilanie elektryczne:

230V ~50/60Hz

0,5÷4A

Pobór mocy:

180W

Rodzaj paliwa:

węgiel kamienny

eko-groszek

Klasa paliwa:

paliwo kopalne

klasa „a”

Odstęp od materiałów palnych: co najmniej 140cm

MONTAŻ W SYSTEMIE OTWARTYM