

# DEFRO<sup>®</sup>

## heating technology

DEFRO sp. z o.o.Sp. k.  
00-403 Warszawa ul.Solec 24/253

Zakład produkcyjny:  
26-067 Strawczyn,Ruda Strawczyńska 103A



### KOCIOŁ GRZEWCZY

TYP

**SIGMA EKOPELL 16**

WERSJA

**L**

Moc nominalna:	16 kW
Zakres mocy cieplnej:	4,8-16kW
Paliwo podstawowe:	pellet $\varnothing$ 6-8mm
Klasa paliwa:	paliwo biogeniczne C1
Sprawność kotła:	89,1-93,8 %
Klasa kotła:	5
Powierzchnia grzewcza kotła:	2,1 m <sup>2</sup>
Max.dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max.dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	100 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz;
Pobór mocy - praca:	112 W
Pobór mocy - rozruch:	412 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

**2019**

#### OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego kominu są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować w systemie otwartym.



## PN-EN 303-5:2012