

# DEFRO®

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



## KOCIOŁ GRZEWCZY

TYP

**SIGMA E 48**

WERSJA

**NZ L**

Moc nominalna:	48 kW
Zakres mocy cieplnej:	14,4-48 kW
Rodzaj paliwa:	węgiel kamienny groszek
Sortyment paliwa:	paliwo kopalne a
Sprawność kotła:	90,1-90,7 %
Klasa kotła:	5
Powierzchnia grzewcza kotła:	5,2 m <sup>2</sup>
Max. dop. ciśnienie robocze:	2,5 bar
Max. dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	200 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz
Chwilowy/średni pobór mocy:	140 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

**2019**

### OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować zgodnie z instrukcją obsługi.



**PN-EN 303-5:2012**

# DEFRO<sup>®</sup>

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



## KOCIOŁ GRZEWCZY

TYP	<b>SIGMA E 48</b>	WERSJA	<b>L</b>
-----	-------------------	--------	----------

Moc nominalna:	48 kW
Zakres mocy cieplnej:	14,4-48 kW
Rodzaj paliwa:	węgiel kamienny groszek
Sortyment paliwa:	paliwo kopalne a
Sprawność kotła:	90,1-90,7 %
Klasa kotła:	5
Powierzchnia grzewcza kotła:	5,2 m <sup>2</sup>
Max. dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max. dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	200 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz
Chwilowy/średni pobór mocy:	140 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

**2019**

### OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować w systemie otwartym.



## PN-EN 303-5:2012