

DEFRO®

heating technology

DEFRO Sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41/ 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWczy

TYP

DEFRO KOMPAKT EKOPELL 30

WERSJA

FL

Moc nominalna:	30 kW
Zakres mocy cieplnej:	9,0 - 30kW
Paliwo podstawowe:	pellet Ø 6-8mm
Klasa paliwa:	paliwo biogeniczne C1
Sprawność kotła:	~90,6-93,2%
Klasa kotła:	klasa 5
Powierzchnia grzewcza kotła:	3,2 m ²
Max.dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max.dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	127 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz;
Pobór mocy - praca:	187 W
Pobór mocy - rozruch:	487 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2018

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować w systemie zamkniętym lub otwartym.



PN-EN 303-5:2012

DEFRO®

heating technology

DEFRO Sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41/ 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWczy

TYP

DEFRO KOMPAKT EKOPELL 30

WERSJA

F P

Moc nominalna:	30 kW
Zakres mocy cieplnej:	9,0 - 30kW
Paliwo podstawowe:	pellet Ø 6-8mm
Klasa paliwa:	paliwo biogeniczne C1
Sprawność kotła:	~90,6-93,2%
Klasa kotła:	klasa 5
Powierzchnia grzewcza kotła:	3,2 m ²
Max.dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max.dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	127 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz;
Pobór mocy - praca:	187 W
Pobór mocy - rozruch:	487 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2018

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego kominu są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować w systemie zamkniętym lub otwartym.



PN-EN 303-5:2012

DEFRO®

heating technology

DEFRO Sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41/ 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWczy

TYP

DEFRO KOMPAKT EKOPELL 30

WERSJA

L

Moc nominalna:	30 kW
Zakres mocy cieplnej:	9,0 - 30kW
Paliwo podstawowe:	pellet Ø 6-8mm
Klasa paliwa:	paliwo biogeniczne C1
Sprawność kotła:	~90,6-93,2%
Klasa kotła:	klasa 5
Powierzchnia grzewcza kotła:	3,2 m ²
Max.dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max.dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	127 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz;
Pobór mocy - praca:	187 W
Pobór mocy - rozruch:	487 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2018

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować w systemie zamkniętym lub otwartym.



PN-EN 303-5:2012

DEFRO Sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa ul.Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41/ 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWczy

TYP

DEFRO KOMPAKT EKOPELL 30

WERSJA

P

Moc nominalna:	30 kW
Zakres mocy cieplnej:	9,0 - 30kW
Paliwo podstawowe:	pellet Ø 6-8mm
Klasa paliwa:	paliwo biogeniczne C1
Sprawność kotła:	~90,6-93,2%
Klasa kotła:	klasa 5
Powierzchnia grzewcza kotła:	3,2 m ²
Max.dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max.dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	127 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz;
Pobór mocy - praca:	187 W
Pobór mocy - rozruch:	487 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2018

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego kominu są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować w systemie zamkniętym lub otwartym.



PN-EN 303-5:2012