



Znak ZKP

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza "OGNIWO"
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3

Automatyczny kocioł grzewczy na paliwo stałe

OGNIWO EKO PLUS +

Moc nominalna	10 kW			
Zakres mocy	3 – 10 kW			
Odstęp od części palnych	50 cm			
Max. ciśnienie robocze	2,0 bar			
Ciąg kominowy	20 Pa			
Klasa kotła dla węgla kamiennego	5			
Paliwo: węgiel kamienny, sortyment groszek				
Wartość opałowa [MJ/kg]	Zawartość wilgoci [%]	Zawartość części lotnych[%]	Zawartość popiołu [%]	Klasa paliwa PN-EN 303÷5:2012
>28	<11	>15	2-7	a
Temperatura spalin		77 °C		
Maksymalna temp. wody		90 °C		
Pojemność wodna kotła		46 l		
Pojemność zbiornika paliwa		180 l		
Masa bez wody i paliwa		350 kg		
Zasilanie		230V ~ 50Hz 4A		
Maksymalny pobór mocy		150W		
Nr fabryczny kotła				
Rok produkcji		2019		

Okres gwarancyjny kotła liczy się od daty sprzedaży przez jednostkę handlową

PN-EN 303÷5:2012

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości.

Czyszczenie według wskazań wytwórcy.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.



Znak ZKP

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza "OGNIWO"
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3

Automatyczny kocioł grzewczy na paliwo stałe

OGNIWO EKO PLUS +

Moc nominalna	16 kW			
Zakres mocy	4,8 – 16 kW			
Odstęp od części palnych	50 cm			
Max. ciśnienie robocze	2,0 bar			
Ciąg kominowy	20 Pa			
Klasa kotła dla węgla kamiennego	5			
Paliwo: węgiel kamienny, sortyment groszek				
Wartość opałowa [MJ/kg]	Zawartość wilgoci [%]	Zawartość części lotnych[%]	Zawartość popiołu [%]	Klasa paliwa PN-EN 303÷5:2012
>28	<11	>15	2-7	a
Temperatura spalin	88 °C			
Maksymalna temp. wody	90 °C			
Pojemność wodna kotła	56 l			
Pojemność zbiornika paliwa	180 l			
Masa bez wody i paliwa	370 kg			
Zasilanie	230V ~ 50Hz 4A			
Maksymalny pobór mocy	150W			
Nr fabryczny kotła				
Rok produkcji	2019			

Okres gwarancyjny kotła liczy się od daty sprzedaży przez jednostkę handlową

PN-EN 303÷5:2012

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedroźnego kominu są niebezpieczne.
Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości.

Czyszczenie według wskazań wytwórcy.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.



Znak ZKP

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza "OGNIWO"
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3

Automatyczny kocioł grzewczy na paliwo stałe

OGNIWO EKO PLUS +

Moc nominalna	25 kW			
Zakres mocy	7,5 – 25 kW			
Odstęp od części palnych	50 cm			
Max. ciśnienie robocze	2,0 bar			
Ciąg kominowy	20 Pa			
Klasa kotła dla węgla kamiennego	5			
Paliwo: węgiel kamienny, sortyment groszek				
Wartość opałowa [MJ/kg]	Zawartość wilgoci [%]	Zawartość części lotnych[%]	Zawartość popiołu [%]	Klasa paliwa PN-EN 303÷5:2012
>28	<11	>15	2-7	a
Temperatura spalin	88 °C			
Maksymalna temp. wody	90 °C			
Pojemność wodna kotła	68 l			
Pojemność zbiornika paliwa	230 l			
Masa bez wody i paliwa	395 kg			
Zasilanie	230V ~ 50Hz 4A			
Maksymalny pobór mocy	150W			
Nr fabryczny kotła				
Rok produkcji	2019			

Okres gwarancyjny kotła liczy się od daty sprzedaży przez jednostkę handlową

PN-EN 303÷5:2012

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego kominu są niebezpieczne.
Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości.

Czyszczenie według wskazań wytwórcy.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.