



HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
Strażacka 77A, 66-400 Gorzów Wlkp. Polska

**12**

DWU15/12-LG/050115

PN-EN 16510-1:2018-08,

Wkład kominkowy z zespołem wodnym na paliwo stałe z zamkniętą  
komorą paleniskową – stałopalny, kategoria- 1C

*Kamineinsatz für feste Brennstoffe mit geschlossenem Feuerraum –  
Dauerbrand, Kategorie- 1C*

**VOLCANO:**

**W-12, WT-12, WL-12, WP-12, WLT-12, WPT-12**

**WH-12, WTH-12, WLH-12, WPH-12, WLTH-12, WPTH-12**

**Bezpieczeństwo pożarowe/ Brandschutz**

- **Reakcja na ogień/ Brandverhalten** **A1**
- **Odstęp od materiałów palnych Abstand zu brennbaren Bauteilen** **> 200 cm**
- **Zagrożenie związane z wypadaniem opału/** **nie**

*Brandgefahr durch Herausfallen von Glut* *nein*

**Emisja CO w produktach spalania (przy 13 % O<sub>2</sub>) / CO Emission** **0,08 [%]**

**Uwalnianie materiałów niebezpiecznych/** **spełnia**

*die Freisetzung von gefährlichen Stoffen* *erfüllt*

**Temperatura powierzchni zewnętrznych/Oberflächentemperatur** **spełnia/erfüllt**

**Maksymalne ciśnienie robocze/ max. Betriebsdruck** **0,25 [MPa]**

**Moc nominalna urządzenia/ Nennwärmeleistung** **12 [kW]**

**-w tym moc zespołu wodnego/-in dies Wasseranteil** **6 [kW]**

**Efektywność energetyczna/Wirkungsgrad** **82 [%]**

**Emisja pyłu/ Staub** **10 [mg/nm<sup>3</sup>]**

**Temperatura spalin/ Abgasetemperatur** **240 [°C]**

**Wymagany ciąg/ Min.Förderdruck** **12 [Pa]**

**Strumień masy spalin/ Abgasmassenstrom** **10 [g/s]**

**Pojemność wodna/Volumen des Wassermantels** **50 [L]**

**Używać zgodnie z instrukcją obsługi/ Bedienungsanleitung lesen und beachten**

**Używać wyłącznie zalecanych paliw/ Nur empfohlene Brennstoffe verwenden**