

# KON-BUD

## Przedsiębiorstwo-Produkcyjno- Usługowo-Handlowe

Motkowice, ul. Nadnidziańska 6, 28-313 Imielno

tel. 41 385 11 87, fax 41 385 12 55

www.kon-bud.com



### KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA SETLANS EKO 5

#### DANE ZNAMIONOWE:

Nr fabryczny

Rok produkcji

Nominalna moc cieplna

17 [kW]

Zakres mocy

4,5 ÷ 17 [kW]

**Paliwo** Węgiel kamienny  
sortymentu ekogroszek  
zgodnie z normą  
PN-EN 303-5:2012

**Paliwo typu a1, a2**  
Zawartość wilgoci ≤ 11%  
Zawartość popiołu ≤ 2-7 %  
Wartość opałowa > 28 MJ/kg

Klasa kotła

5

Maksymalne ciśnienie robocze [bar]

1,5

Maksymalna temperatura robocza

95 [°C]

Pojemność wodna

68 l

Napięcie zasilania [V, Hz, A]

~230, 50, 0,5-6

Pobór mocy [W]

270

Masa kotła netto

432 kg

**SPALINY WYDOBYWAJĄCE SIĘ Z ZATKANEGO KOMINA SĄ NIEBEZPIECZNE.**

**KOMIN, ŁĄCZNIK I KANAŁY SPALINOWE POWINNY BYĆ UTRZYMYWANE W CZYSTOŚCI.**

**CZYSZCZENIE WEDŁUG WSKAZAŃ WYTWÓRCY.**

**NALEŻY STOSOWAĆ JEDYNIIE ZALECANE PALIWA.**

**NALEŻY PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGI.**

# KON-BUD

## Przedsiębiorstwo-Produkcyjno- Usługowo-Handlowe

Motkowice, ul. Nadnidziańska 6, 28-313 Imielno

tel. 41 385 11 87, fax 41 385 12 55

www.kon-bud.com



### KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA SETLANS EKO 5

#### DANE ZNAMIONOWE:

Nr fabryczny

Rok produkcji

Nominalna moc cieplna

25 [kW]

Zakres mocy

7,5 ÷ 25 [kW]

Paliwo

Węgiel kamienny  
sortymentu ekogroszek  
zgodnie z normą  
PN-EN 303-5:2012

Paliwo typu a1, a2  
Zawartość wilgoci ≤ 11%  
Zawartość popiołu ≤ 2-7 %  
Wartość opałowa > 28 MJ/kg

Klasa kotła

5

Maksymalne ciśnienie robocze [bar]

1,5

Maksymalna temperatura robocza

95 [°C]

Pojemność wodna

88 l

Napięcie zasilania [V, Hz, A]

~230, 50, 0,5-6

Pobór mocy [W]

270

Masa kotła netto

557 kg

**SPALINY WYDOBYWAJĄCE SIĘ Z ZATKANEGO KOMINA SĄ NIEBEZPIECZNE.**

**KOMIN, ŁĄCZNIK I KANAŁY SPALINOWE POWINNY BYĆ UTRZYMYWANE W CZYSTOŚCI.**

**CZYSZCZENIE WEDŁUG WSKAZAŃ WYTWÓRCY.**

**NALEŻY STOSOWAĆ JEDYNIIE ZALECANE PALIWA.**

**NALEŻY PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGI.**

# KON-BUD

## Przedsiębiorstwo-Produkcyjno- Usługowo-Handlowe

Motkowice, ul. Nadnidziańska 6, 28-313 Imielno

tel. 41 385 11 87, fax 41 385 12 55

www.kon-bud.com



### KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA SETLANS EKO 5

#### DANE ZNAMIONOWE:

Nr fabryczny

Rok produkcji

Nominalna moc cieplna

30 [kW]

Zakres mocy

9 ÷ 30 [kW]

**Paliwo** Węgiel kamienny  
sortymentu ekogroszek  
zgodnie z normą  
PN-EN 303-5:2012

**Paliwo typu a1, a2**  
Zawartość wilgoci ≤ 11%  
Zawartość popiołu ≤ 2-7 %  
Wartość opałowa > 28 MJ/kg

Klasa kotła

5

Maksymalne ciśnienie robocze [bar]

1,5

Maksymalna temperatura robocza

95 [°C]

Pojemność wodna

109 l

Napięcie zasilania [V, Hz, A]

~230, 50, 0,5-6

Pobór mocy [W]

270

Masa kotła netto

618 kg

**SPALINY WYDOBYWAJĄCE SIĘ Z ZATKANEGO KOMINA SĄ NIEBEZPIECZNE.**

**KOMIN, ŁĄCZNIK I KANAŁY SPALINOWE POWINNY BYĆ UTRZYMYWANE W CZYSTOŚCI.**

**CZYSZCZENIE WEDŁUG WSKAZAŃ WYTWÓRCY.**

**NALEŻY STOSOWAĆ JEDYNIIE ZALECANE PALIWA.**

**NALEŻY PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGI.**