

# DEFRO®

heating technology

**DEFRO sp. z o.o. Sp. k.**

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



## KOCIOŁ GRZEWczy

TYP

**GAMMA 20**

WERSJA

**(P.)**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Moc nominalna:                 | 20 kW                 |
| Zakres mocy cieplnej:          | 6,0-20 kW             |
| Paliwo podstawowe:             | pellet Ø 6mm          |
| Klasa paliwa:                  | paliwo biogeniczne C1 |
| Sprawność kotła:               | ~91,7-94,2%           |
| Klasa kotła:                   | 5                     |
| Powierzchnia grzewcza kotła:   | 1,9 m <sup>2</sup>    |
| Max. dop. ciśnienie robocze:   | 1,5 bar               |
| Max. dop. temperatura robocza: | 80 °C                 |
| Pojemność wodna:               | 103 l                 |
| Zasilanie elektryczne:         | ~230V/50Hz/0,9A       |
| Pobór mocy praca/rozwrt:       | 196/546 W             |


Nr seryjny

Rok produkcji:

**2019**

### OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować zgodnie z instrukcją obsługi.



**PN-EN 303-5:2012**

# DEFRO®

heating technology

**DEFRO sp. z o.o. Sp. k.**

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



## KOCIOŁ GRZEWczy

TYP

**GAMMA 40**

WERSJA

**(P.)**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Moc nominalna:                 | 40 kW                 |
| Zakres mocy cieplnej:          | 12-40 kW              |
| Paliwo podstawowe:             | pellet Ø 6mm          |
| Klasa paliwa:                  | paliwo biogeniczne C1 |
| Sprawność kotła:               | ~91,7-94,2%           |
| Klasa kotła:                   | 5                     |
| Powierzchnia grzewcza kotła:   | 4,2 m <sup>2</sup>    |
| Max. dop. ciśnienie robocze:   | 1,5 bar               |
| Max. dop. temperatura robocza: | 80 °C                 |
| Pojemność wodna:               | 168 l                 |
| Zasilanie elektryczne:         | ~230V/50Hz/0,9A       |
| Pobór mocy praca/rozruch:      | 240/590 W             |


Nr seryjny

Rok produkcji:

**2019**

### OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować zgodnie z instrukcją obsługi.



**PN-EN 303-5:2012**