

EAC	CE	Kotły grzewcze opalane peletami drzewnymi			
			Nominalny	Zmniejszony	
Producent EDILKAMIN Via Mascagni, 7 20020 Lainate (IT)		Nominalna moc cieplna	16,2	4,7	kW
		Efektywność	91,8	92,2	%
		Emisja CO (na 10% O ₂)	41	177	mg/Nm ³
Norma EN 303-5;2012					
Model LAGUNA2 P 18		Emisje pyłu (na 10% O ₂)	7,6	23,2	mg/Nm ³
		Emisja OGC (na 10% O ₂)	0,1	1,6	mg/Nm ³
Numer seryjny 4238016		Temperatura spalin	130	86	°C
Rok produkcji 2019		Dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze wody	2		bar
Klasa kotła 5		Maksymalna dopuszczalna temperatura	90		°C
Paliwo klasy wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%		Pojemność płaszcza wodnego	65		l
		Znamionowa moc wejściowa	41 – 32		W
		Pobór energii	1,5		A
		Napięcie robocze	230 V 50 Hz		
Używaj tylko zatwierdzonego paliwa					
Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami!					