

NUMER FABRYCZNY

Seriowo číslo/ Serial number/ Seriennummer

65257

**STALMARK**

PRODUCENT KOTŁÓW C.O.

ul. Przemysłowa 21, 34-120 Andrychów  
tel. +48 603 602 246; www.stalmark.pl

# KOCIOŁ TYPU EKO BOX

**NOMINALNA MOC CIEPLNA****10 kW**

Tepelný výkon/ Nominal heating power/ Nominale Wärmeleistung

**ZAKRES MOCY****3 -10 kW**

Výkonový rozsah/ Power range/ Leistungsbereich

**MAX. DOP. CIŚNIENIE ROBOCZE****1,5 bar**

Maximální tlak/ Maximum pressure/ Max. Druck

**MAX. DOP. TEMP. ROBOCZA****95°C**

Maximální povolena teplota/ Maximum allowed temperature/ Maximale Arbeitstemperature

**POJ. WODNA****54 l**

Vaznost/ Water capacity/ Wasser Fassungsvermögen

**ZASILANIE ELEKTRYCZNE****230 V, 50 Hz, 1,4 A**

Elektrické napájení/ Electrical supply/ Elektrische Versorgung

**DATA PRODUKCJI****01/2020**

Datum výroby/ Date of production/ Datum der Herstellung

**ŚREDNI POBÓR MOCY****20 W**

Priemerný príkon/ Average power consumption/ Mittel Leistungsaufnahme

**KLASA KOTŁA****5**

Třída kotle/ Class boiler/ Klasse Kessel

## PARAMETRY PALIWA

Parametry kotle/ Fuel parameters/ Kraftstoffparameter

| Klasa paliwa | Zawartość wilgoci [%] | Zawartość popiołu [%] | Wartość opałowa [MJ/kg] | Zawartość drobnych frakcji poniżej 3 mm (trocin i pyłów) [%] |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| c            | ≤ 12                  | ≤ 0,5                 | > 17                    | ≤ 1                                                          |

**Wymiary paliwa:** średnica  $\varnothing$  6 lub 8 mm, długość maksymalna 35 mm

SPALINY WYDOBYWAJĄCE SIĘ Z ZATKANEGO KOMINA SĄ NIEBEZPIECZNE. KOMIN, ŁĄCZNIK I KANAŁY SPALINOWE POWINNY BYĆ UTRZYMYWANE W CZYSTOŚCI. CZYSZCZENIE WEDŁUG WSKAZAŃ WYTWÓRCY. NALEŻY STOSOWAĆ JEDYNIIE ZALECANE PALIWA. NALEŻY PRZETRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Dopuszcza się montaż w układzie zamkniętym pod warunkiem spełnienia wymagań Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr75, poz. 690) z późniejszymi zmianami z dnia 12 marca 2009 (Dz. U. Nr56, poz. 461)


**PN-EN 303-5:2012**  
**PN-EN 60335-2:102**