

DEFRO[®]

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.
00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253
Zakład produkcyjny:
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A
tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWCZY

TYP

KOMFORT EKOPELL 14

WERSJA

P.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Moc nominalna: | 14 kW |
| Zakres mocy cieplnej: | 4,2-14 kW |
| Paliwo podstawowe: | pellet Ø 6 mm |
| • średnica granulatu | Ø 6 mm |
| • długość granulatu | 3,15-40 mm |
| • wartość opałowa | >17,0 MJ/kg |
| • zawartość siarki | maks. 0,03 % |
| • wilgotność | ≤12 % |
| • zapopielenie | ≤0,5 % |
| • gęstość nasypowa | >600 kg/m ³ |
| Klasa paliwa: | paliwo biogeniczne C1 |
| Sprawność kotła: | ~90,5-94,9% |
| Klasa kotła: | 5 |
| Powierzchnia grzewcza kotła: | 2,1 m ² |
| Max. dop. ciśnienie robocze: | 1,5 bar |
| Max. dop. temperatura robocza: | 80 °C |
| Pojemność wodna: | 74 l |
| Zasilanie elektryczne: | ~230V/50Hz |
| Pobór mocy praca/rozruch: | 76/376 W |

Nr seryjny

Rok produkcji:

2020

PN-EN 303-5:2012

DEFRO[®]

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.
00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A
tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWCZY

TYP

KOMFORT EKOPELL 20

WERSJA

P.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Moc nominalna: | 20 kW |
| Zakres mocy cieplnej: | 6,0-20 kW |
| Paliwo podstawowe: | pellet Ø 6 mm |
| • średnica granulatu | Ø 6 mm |
| • długość granulatu | 3,15-40 mm |
| • wartość opałowa | >17,0 MJ/kg |
| • zawartość siarki | maks. 0,03 % |
| • wilgotność | ≤12 % |
| • zapopielenie | ≤0,5 % |
| • gęstość nasypowa | >600 kg/m ³ |
| Klasa paliwa: | paliwo biogeniczne C1 |
| Sprawność kotła: | ~90,5-94,9% |
| Klasa kotła: | 5 |
| Powierzchnia grzewcza kotła: | 2,3 m ² |
| Max. dop. ciśnienie robocze: | 1,5 bar |
| Max. dop. temperatura robocza: | 80 °C |
| Pojemność wodna: | 77 l |
| Zasilanie elektryczne: | ~230V/50Hz |
| Pobór mocy praca/rozruch: | 76/376 W |

Nr seryjny

Rok produkcji:

2020

PN-EN 303-5:2012

DEFRO[®]

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.
00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253
Zakład produkcyjny:
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A
tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWCZY

TYP

KOMFORT EKOPELL 25

WERSJA

P.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Moc nominalna: | 25 kW |
| Zakres mocy cieplnej: | 7,5-25 kW |
| Paliwo podstawowe: | pellet Ø 6 mm |
| • średnica granulatu | Ø 6 mm |
| • długość granulatu | 3,15-40 mm |
| • wartość opałowa | >17,0 MJ/kg |
| • zawartość siarki | maks. 0,03 % |
| • wilgotność | ≤12 % |
| • zapopielenie | ≤0,5 % |
| • gęstość nasypowa | >600 kg/m ³ |
| Klasa paliwa: | paliwo biogeniczne C1 |
| Sprawność kotła: | ~90,5-94,9% |
| Klasa kotła: | 5 |
| Powierzchnia grzewcza kotła: | 2,6 m ² |
| Max. dop. ciśnienie robocze: | 1,5 bar |
| Max. dop. temperatura robocza: | 80 °C |
| Pojemność wodna: | 91 l |
| Zasilanie elektryczne: | ~230V/50Hz |
| Pobór mocy praca/rozruch: | 76/376 W |

Nr seryjny

Rok produkcji:

2020

PN-EN 303-5:2012

DEFRO[®]

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.
00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A
tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWCZY

TYP

KOMFORT EKOPELL 30

WERSJA

P.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Moc nominalna: | 30 kW |
| Zakres mocy cieplnej: | 9,0-30 kW |
| Paliwo podstawowe: | pellet Ø 6 mm |
| • średnica granulatu | Ø 6 mm |
| • długość granulatu | 3,15-40 mm |
| • wartość opałowa | >17,0 MJ/kg |
| • zawartość siarki | maks. 0,03 % |
| • wilgotność | ≤12 % |
| • zapopielenie | ≤0,5 % |
| • gęstość nasypowa | >600 kg/m ³ |
| Klasa paliwa: | paliwo biogeniczne C1 |
| Sprawność kotła: | ~90,5-94,9% |
| Klasa kotła: | 5 |
| Powierzchnia grzewcza kotła: | 3,2 m ² |
| Max. dop. ciśnienie robocze: | 1,5 bar |
| Max. dop. temperatura robocza: | 80 °C |
| Pojemność wodna: | 109 l |
| Zasilanie elektryczne: | ~230V/50Hz |
| Pobór mocy praca/rozruch: | 76/376 W |

Nr seryjny

Rok produkcji:

2020

PN-EN 303-5:2012

DEFRO[®]

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.
00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253
Zakład produkcyjny:
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A
tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWCZY

TYP

KOMFORT EKOPELL 35

WERSJA

P.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Moc nominalna: | 35 kW |
| Zakres mocy cieplnej: | 10,5-35 kW |
| Paliwo podstawowe: | pellet Ø 6 mm |
| • średnica granulatu | Ø 6 mm |
| • długość granulatu | 3,15-40 mm |
| • wartość opałowa | >17,0 MJ/kg |
| • zawartość siarki | maks. 0,03 % |
| • wilgotność | ≤12 % |
| • zapopielenie | ≤0,5 % |
| • gęstość nasypowa | >600 kg/m ³ |
| Klasa paliwa: | paliwo biogeniczne C1 |
| Sprawność kotła: | ~90,5-94,9% |
| Klasa kotła: | 5 |
| Powierzchnia grzewcza kotła: | 3,6 m ² |
| Max. dop. ciśnienie robocze: | 1,5 bar |
| Max. dop. temperatura robocza: | 80 °C |
| Pojemność wodna: | 125 l |
| Zasilanie elektryczne: | ~230V/50Hz |
| Pobór mocy praca/rozruch: | 76/376 W |

Nr seryjny

Rok produkcji:

2020

PN-EN 303-5:2012