

NUMER FABRYCZNY
Seriowo číslo/ Serial number/ Seriennummer

65223

STALMARK

PRODUCENT KOTŁÓW C.O.

ul. Przemysłowa 21, 34-120 Andrychów
tel. +48 603 602 246; www.stalmark.pl

KOCIOŁ TYPU EKO VEGAS

NOMINALNA MOC CIEPLNA

26 kW

Teplný výkon/ Nominal heating power/ Nominale Wärmeleistung

ZAKRES MOCY

7,8 - 26 kW

Výkonový rozsah/ Power range/ Leistungsbereich

MAX. DOP. CIŚNIENIE ROBOCZE

1,5 bar

MAX. DOP. TEMP. ROBOCZA

90°C

Maximální povolená teplota/ Maximum allowed temperature/ Maximale Arbeitstemperature

POJ. WODNA

117 l

Vaznost/ Water capacity/ Wasser Fassungsvermögen

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

230 V, 50 Hz, 1,9 A

Elektrické napájení/ Electrical supply/ Elektrische Versorgung

DATA PRODUKCJI

01/2020

Datum výroby/ Date of production/ Datum der Herstellung

ŚREDNI POBÓR MOCY

90 W

Priemerný príkon/ Average power consumption/ Mittel Leistungsaufnahme

KLASA KOTŁA

5

Třída kotle/ Class boiler/ Klasse Kessel

PARAMETRY PALIWA

Parametry kotle/ Fuel parameters/ Kraftstoffparameter

Klasa paliwa	Zawartość wilgoci [%]	Zawartość popiołu [%]	Zawartość części lotnych [%]	Wartość opałowa [MJ/kg]
a	≤ 11	2 do 7	> 15	> 28

Rodzaj paliwa: węgiel kamienny typu 31,2 sortyment: groszek o granulacji 5 - 32 mm

SPALINY WYDOBYWAJĄCE SIĘ Z ZATKANEGO KOMINA SĄ NIEBEZPIECZNE. KOMIN, ŁĄCZNIK I KANAŁY SPALINOWE POWINNY BYĆ UTRZYMYWANE W CZYSTOŚCI. CZYSZCZENIE WEDŁUG WSKAZAŃ WYTWÓRCY. NALEŻY STOSOWAĆ JEDYNIIE ZALECANE PALIWA. NALEŻY PRZETRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Dopuszcza się montaż w układzie zamkniętym pod warunkiem spełnienia wymagań Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr75, poz. 690) z późniejszymi zmianami z dnia 12 marca 2009 (Dz. U. Nr56, poz. 461)



PN-EN 303-5:2012
PN-EN 60335-2:102

NUMER FABRYCZNY
Seriowo číslo/ Serial number/ Seriennummer

65255

STALMARK

PRODUCENT KOTŁÓW C.O.

ul. Przemysłowa 21, 34-120 Andrychów
tel. +48 603 602 246; www.stalmark.pl

KOCIOŁ TYPU EKO VEGAS

NOMINALNA MOC CIEPLNA

45 kW

Tepelný výkon/ Nominal heating power/ Nominale Wärmeleistung

ZAKRES MOCY

13,5 - 45 kW

Výkonový rozsah/ Power range/ Leistungsbereich

MAX. DOP. CIŚNIENIE ROBOCZE

1,5 bar

MAX. DOP. TEMP. ROBOCZA

90°C

Maximální povolená teplota/ Maximum allowed temperature/ Maximale Arbeitstemperature

POJ. WODNA

180 l

Vaznost/ Water capacity/ Wasser Fassungsvermögen

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

230 V, 50 Hz, 1,9 A

Elektrické napájení/ Electrical supply/ Elektrische Versorgung

DATA PRODUKCJI

01/2020

Datum výroby/ Date of production/ Datum der Herstellung

ŚREDNI POBÓR MOCY

120 W

Priemerný príkon/ Average power consumption/ Mittel Leistungsaufnahme

KLASA KOTŁA

5

Třída kotle/ Class boiler/ Klasse Kessel

PARAMETRY PALIWA

Parametry kotle/ Fuel parameters/ Kraftstoffparameter

Klasa paliwa	Zawartość wilgoci [%]	Zawartość popiołu [%]	Zawartość części lotnych [%]	Wartość opałowa [MJ/kg]
a	≤ 11	2 do 7	> 15	> 28

Rodzaj paliwa: węgiel kamienny typu 31,2 sortyment: groszek o granulacji 5 - 32 mm

SPALINY WYDOBYWAJĄCE SIĘ Z ZATKANEGO KOMINA SĄ NIEBEZPIECZNE. KOMIN, ŁĄCZNIK I KANAŁY SPALINOWE POWINNY BYĆ UTRZYMYWANE W CZYSTOŚCI. CZYSZCZENIE WEDŁUG WSKAZAŃ WYTWÓRCY. NALEŻY STOSOWAĆ JEDYNIEM ZALECANE PALIWA. NALEŻY PRZETRZEGAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

Dopuszcza się montaż w układzie zamkniętym pod warunkiem spełnienia wymagań Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami z dnia 12 marca 2009 (Dz. U. Nr 56, poz. 461)



PN-EN 303-5:2012
PN-EN 60335-2:102