



KOLTON



PN-EN-303-5: 2012

Kontakt

PPHU Kolton S.C
Ul. Sosnowa 2
34-480 Jabłonka
www.kolton.pl

Biuro
Serwis kotła
Serwis sterownika

18 264 26 67
608 432 600, 608 432 200
33 875 93 80

Typ

Model/Modell

DUOX 12 (5klasa)

Rok produkcji

Production year/Baujahr

2021

Numer fabryczny

Serial number

**29446-2021-ZE4
ST 491 PP**

SKŁAD CHEMICZNY I PARAMETRY PALIWA - węgiel kamienny – sortyment groszek

GRANULACJA A [mm]	ZAWARTOŚĆ WILGOCI [%]	ZAWARTOŚĆ POPIOŁU [%]	CZĘŚĆ I LOTNE [%]	ZAWARTOŚĆ SIARKI [%]	WARTOŚĆ OPALOWA A [MJ/kg]	TEMPERATURA MIĘKNIENIA POPIOŁU	ZDOLNOŚĆ SPIEKANIA - METODA ROGI
5-25	<7,0	<4,5	15-35	<0,5	28-30	>1200	<10

Moc znamionowa

Rated power/Nennwarmeleistung

Węgiel~ 12 kW

Coal / Kohle

Klasa kotła

Boiler class/Kesselklasse

**5 klasa
eko design**

Sprawność

Moc nominalna/minimalna

Efficiency/Wirkungsgrad

92,1/92,4

Pojemność wody w kotle

Boiler capacity/Kesselvolumen

70 L

Masa kotła

boiler weight

400 kg

Max. ciśnienie robocze

Max. working pressure/

Max. Arbeitsdruck

2,0 bar

Max. temp. wody

Max water temperature/

Max Wassertemperatur

95 °C

Zasilanie elektryczne

Power supply/

Elektrische Versorgung

230 V; 50 Hz;

OSTRZEŻENIE

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi.