



203 PLA

ATMOS CANKAŘ Jar. & syn

BĚLÁ p. BEZDĚZEM

TEPLOVODNÍ KOTEL ATMOS

TYP KOTĚLA BOILER TYPE	D25PX	MOC ELEKTRICZNĄ NA POCZĄTKU POWER INPUT at STARTING	572/1092 W
WYDAJNOŚĆ NA PELETY OUTPUT with PELLETS	4,5-24 kW	POBÓR MOCY ELECTRIC INPUT	42/92 W
KLASA OCHRONY ELEKTR. INSULATION	IP 20	MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE/ MAX. OPERATION PRESSURE	2,5 bar
PALIWO FUEL	PELETY/PELLETS	CIĄG KOMINA REQUIRED NOZZLE UNDERPRESSURE	17 Pa (0,17) (mbar)
KLASA PALIWA FUEL CLASS	C1	KLASA KOTĚLA BOILER CLASS	5
POWIERZCHNIA GRZEWCZA HEATING SURFACE	2,2 m ²	WAGA KOTĚLA WEIGHT	418 kg
BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI SECURITY DISTANCE	400 mm	IŁOŚĆ WODY WATER CAPACITY	85 l
NAPIĘCIE VOLTAGE	230V / 50Hz	MAKS. TEMPERATURA PRACY/MAXIMUM OPERATION TEMPERATURE	95 °C
PALNIK NA PELETY PELLET BURNER	ATMOSA25	ROK PRODUKCJI YEAR OF PRODUCTION	2021

EN303-5



CE