

Rakoczy Stal Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 41

tel. 15 813 69 69, serwis tel. 726 505 025



Kocioł stalowy, grzewczy, niskotemperaturowy, wodny.

Model kotła:	DUO 15
Numer seryjny / rok produkcj	
Moc cieplna nominalna (Drewno / Pellet):	17,3kW / 17,7kW
Sprawność cieplna (Drewno / Pellet):	89% / 89 %
Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012):	5
Maksymalne ciśnienie robocze:	2,5 bar
Maksymalna temperatura robocza:	90 °C
Pojemność wodna:	72 l
Zasilanie elektryczne:	230 V / 50 Hz
Maksymalny pobór mocy (drewno / pellet):	28 W / 113 W
Klasa paliwa (wg PN-EN 303-5:2012 - drewno / pellet):	A / C1

Paliwo zalecane: Drewno: wilgotność do 12% - polana o średnicy > 10 cm
wilgotność do 20% polana o średnicy 6 - 8 cm, długość polan < 50 cm
Pellet: granulacja 6-8mm, wilgotność do 10%, zaw. popiołu do 3%

Rakoczy Stal Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 41
tel. 15 813 69 69, serwis tel. 726 505 025



Kocioł stalowy, grzewczy, niskotemperaturowy, wodny.

Model kotła:	DUO 20
Numer seryjny / rok produkcj	
Moc cieplna nominalna (Drewno / Pellet):	21kW / 21,5kW
Sprawność cieplna (Drewno / Pellet):	89,3% / 89 %
Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012):	5
Maksymalne ciśnienie robocze:	2,5 bar
Maksymalna temperatura robocza:	90 °C
Pojemność wodna:	85 l
Zasilanie elektryczne:	230 V / 50 Hz
Maksymalny pobór mocy (drewno / pellet):	33 W / 116 W
Klasa paliwa (wg PN-EN 303-5:2012 - drewno / pellet):	A / C1

Paliwo zalecane: Drewno: wilgotność do 12% - polana o średnicy > 10 cm
wilgotność do 20% polana o średnicy 6 - 8 cm, długość polan < 50 cm
Pellet: granulacja 6-8mm, wilgotność do 10%, zaw. popiołu do 3%

Rakoczy Stal Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 41

tel. 15 813 69 69, serwis tel. 726 505 025



Kocioł stalowy, grzewczy, niskotemperaturowy, wodny.

Model kotła:	DUO 30
Numer seryjny / rok produkcj	
Moc cieplna nominalna (Drewno / Pellet):	29kW / 31kW
Sprawność cieplna (Drewno / Pellet):	89,92% / 89,2 %
Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012):	5
Maksymalne ciśnienie robocze:	2,5 bar
Maksymalna temperatura robocza:	90 °C
Pojemność wodna:	91,6 l
Zasilanie elektryczne:	230 V / 50 Hz
Maksymalny pobór mocy (drewno / pellet):	43 W / 123 W
Klasa paliwa (wg PN-EN 303-5:2012 - drewno / pellet):	A / C1

Paliwo zalecane: Drewno: wilgotność do 12% - polana o średnicy > 10 cm
wilgotność do 20% polana o średnicy 6 - 8 cm, długość polan < 50 cm
Pellet: granulacja 6-8mm, wilgotność do 10%, zaw. popiołu do 3%

Rakoczy Stal Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 41

tel. 15 813 69 69, serwis tel. 726 505 025



Kocioł stalowy, grzewczy, niskotemperaturowy, wodny.

Model kotła:	DUO 40
Numer seryjny / rok produkcj	
Moc cieplna nominalna (Drewno / Pellet):	37kW / 40kW
Sprawność cieplna (Drewno / Pellet):	90,5% / 89,4 %
Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012):	5
Maksymalne ciśnienie robocze:	2,5 bar
Maksymalna temperatura robocza:	90 °C
Pojemność wodna:	90,2 l
Zasilanie elektryczne:	230 V / 50 Hz
Maksymalny pobór mocy (drewno / pellet):	43 W / 123 W
Klasa paliwa (wg PN-EN 303-5:2012 - drewno / pellet):	A / C1

Paliwo zalecane: Drewno: wilgotność do 12% - polana o średnicy > 10 cm
wilgotność do 20% polana o średnicy 6 - 8 cm, długość polan < 50 cm
Pellet: granulacja 6-8mm, wilgotność do 10%, zaw. popiołu do 3%