

# Rakoczy Stal Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 41  
tel. 15 813 69 69, serwis tel. 15 813 79 79

---

Kocioł stalowy, grzewczy,  
niskotemperaturowy, wodny

---

Model kotła: Firemax

Numer seryjny / rok produkcji:

Moc cieplna nominalna: 15 kW

Klasa kotła [wg PN-EN 303-5:2012]: 5

Maksymalne ciśnienie robocze: 2,0 bar

Maksymalna temperatura robocza: 85 °C

Pojemność wodna: 51 l

Zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz

Maksymalny pobór mocy: 340 W

Klasa paliwa [wg PN-EN 303-5:2012]: C1

Paliwo zalecane: Pellet drzewny,  
granulacja 6 – 8mm,  
wilgotność maks. 10%,  
zaw. popiołu maks. 3%



# Rakoczy Stal Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 41  
tel. 15 813 69 69, serwis tel. 15 813 79 79

---

Kocioł stalowy, grzewczy,  
niskotemperaturowy, wodny

---

Model kotła: Firemax

Numer seryjny / rok produkcji:

Moc cieplna nominalna: 20 kW

Klasa kotła [wg PN-EN 303-5:2012]: 5

Maksymalne ciśnienie robocze: 2,0 bar

Maksymalna temperatura robocza: 85 °C

Pojemność wodna: 70 l

Zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz

Maksymalny pobór mocy: 340 W

Klasa paliwa [wg PN-EN 303-5:2012]: C1

Paliwo zalecane: Pellet drzewny,  
granulacja 6 – 8mm,  
wilgotność maks. 10%,  
popiołu maks. 3%



# Rakoczy Stal Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 41  
tel. 15 813 69 69, serwis tel. 15 813 79 79

---

Kocioł stalowy, grzewczy,  
niskotemperaturowy, wodny

---

Model kotła: Firemax

Numer seryjny / rok produkcji:

Moc cieplna nominalna: 25 kW

Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012): 5

Maksymalne ciśnienie robocze: 2,0 bar

Maksymalna temperatura robocza: 85 °C

Pojemność wodna: 80 l

Zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz

Maksymalny pobór mocy: 340 W

Klasa paliwa (wg PN-EN 303-5:2012): C1

Paliwo zalecane: Pellet drzewny,  
granulacja 6 – 8mm,  
wilgotność maks. 10%,  
zaw. popiołu maks. 3%



# Rakoczy Stal Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 41  
tel. 15 813 69 69, serwis tel. 15 813 79 79

---

Kocioł stalowy, grzewczy,  
niskotemperaturowy, wodny

---

Model kotła: Firemax

Numer seryjny / rok produkcji:

Moc cieplna nominalna: 30 kW

Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012): 5

Maksymalne ciśnienie robocze: 2,0 bar

Maksymalna temperatura robocza: 85 °C

Pojemność wodna: 80 l

Zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz

Maksymalny pobór mocy: 340 W

Klasa paliwa (wg PN-EN 303-5:2012): C1

Paliwo zalecane: Pellet drzewny,  
granulacja 6 – 8mm,  
wilgotność maks. 10%,  
zaw. popiołu maks. 3%



# Rakoczy Stal Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 41  
tel. 15 813 69 69, serwis tel. 15 813 79 79

---

Kocioł stalowy, grzewczy,  
niskotemperaturowy, wodny

---

Model kotła: Firemax

Numer seryjny / rok produkcji:

Moc cieplna nominalna: 35 kW

Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012): 5

Maksymalne ciśnienie robocze: 2,0 bar

Maksymalna temperatura robocza: 85 °C

Pojemność wodna: 103 l

Zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz

Maksymalny pobór mocy: 340 W

Klasa paliwa (wg PN-EN 303-5:2012): C1

Paliwo zalecane: Pellet drzewny,  
granulacja 6 – 8mm,  
wilgotność maks. 10%,  
zaw. popiołu maks. 3%



# Rakoczy Stal Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 41  
tel. 15 813 69 69, serwis tel. 15 813 79 79

---

Kocioł stalowy, grzewczy,  
niskotemperaturowy, wodny

---

Model kotła: Firemax

Numer seryjny / rok produkcji:

Moc cieplna nominalna: 45 kW

Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012): 5

Maksymalne ciśnienie robocze: 2,0 bar

Maksymalna temperatura robocza: 85 °C

Pojemność wodna: 118 l

Zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz

Maksymalny pobór mocy: 340 W

Klasa paliwa (wg PN-EN 303-5:2012): C1

Paliwo zalecane: Pellet drzewny,  
granulacja 6 – 8mm,  
wilgotność maks. 10%,  
zaw. popiołu maks. 3%

