



NIBE-BIAWAR sp. z o.o.

15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 57



PELLUX SLIM 12

069251

1/N/PE 230V, 50Hz, 10A IP21

Zakres mocy grzewczej	3,6 - 12,2 kW
Pobór mocy elektrycznej przy mocy nominalnej	90 W
Pobór mocy elektrycznej przy mocy minimalnej	40 W
Maksymalna temp. robocza	80 °C
Maksymalne ciśnienie robocze	2,0 bar
Pojemność wodna kotła	38 L
Klasa kotła wg normy EN 303-5	5
Paliwo podstawowe	

wysokiej jakości pellet drzewny o średnicy 6±10mm,
długości max. 30mm, wartości opałowej >17MJ/kg, wilgotności ≤12%,
zawartość popiołu ≤0,5%. wg PN EN 303-5:2012



NIBE-BIAWAR sp. z o.o.

15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 57



PELLUX SLIM 18

069236

1/N/PE 230V, 50Hz, 10A IP21

Zakres mocy grzewczej	6 - 18,5 kW
Pobór mocy elektrycznej przy mocy nominalnej	90 W
Pobór mocy elektrycznej przy mocy minimalnej	40 W
Maksymalna temp. robocza	80 °C
Maksymalne ciśnienie robocze	2,0 bar
Pojemność wodna kotła	38 L
Klasa kotła wg normy EN 303-5	5
Paliwo podstawowe	

wysokiej jakości pellet drzewny o średnicy 6÷10mm,
długości max. 30mm, wartości opałowej >17MJ/kg, wilgotności ≤12%,
zawartość popiołu ≤0,5%. wg PN EN 303-5:2012